

# CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY PRO ČISTICÍ PUMPY



## Čisticí roztok DETEX

Čisticí roztok určený pro čištění ocelových a měděných povrchů pomocí čisticích pump.

Vysoce koncentrovaný kyselý přípravek pro rychlé odstranění jak kotelního kamene, tak oxidů a všech druhů silných solných sloučenin z vnitřních povrchů kotlů, výměníků a trubek nebo z otopných a chladicích systémů.

### Technické údaje

SKUPENSTVÍ	kapalné
BARVA	modrá*
ZÁPACH	silný
ŘEDĚNÍ	1:6 až 1:10

\* Barva se v průběhu času může měnit. Účinnost tím není ovlivněna.

### Balení

Kanystr, 10 kg

OBJEDNACÍ KÓD - 649

## Postup použití

Naředte Detex vodou v poměru asi 1:10. Během čištění přidávejte další Detex, dokud se v čisticím roztoku nepřestanou tvořit bubliny. Když roztok přestane pěnit, je čištění u konce. Občas zkонтrolujte hodnotu pH - aby byl roztok účinný, musí mít hodnotu pH okolo 1.

Na závěr čisticí operace vypláchněte systém neutralizačním přípravkem N-105, abyste odstranili veškeré stopy po kyselině.

## Čisticí pumpy

Tlakové pumpy, které jsou určené k odstraňování usazenin pomocí chemických přípravků. Jsou vybavené čtyřcestnými ventilami, které umožňují změnu směru průtoku čisticího roztoku k dosažení lepších výsledků čištění.



DOS 25 V4V



DOS 40 V4V



TARTARUGA V4V

OBJEM NÁDRŽE	l	20	25	5
PRŮTOK	l/min	56	70	18
DOPRAVNÍ VÝŠKA	m	10	10	7
PŘIPOJENÍ	--	1/2"	3/4"	1/2"
NAPĚtí	--	250 VAC/50 Hz	250 VAC/50 Hz	250 VAC/50 Hz
TYP ČERPADLA	--	rotační, 165 W	rotační, 290 W	rotační, 165 W
MAX. PRACOVNÍ TEPLOTA	°C	50	50	50
KRYTÍ	--	IP55	IP55	IP55
ROZMĚRY (v x š x d)	mm	500 x 350 x 350	630 x 350 x 350	350 x 330 x 300
HMOTNOST	kg	8,5	11	4,7
OBJEDNACÍ KÓD	--	590	7786	5990

